

Ökodesign-Anforderungen an externe Netzteile
gemäß Anhang II der Verordnung (EU) 2019/1782
Ecodesign Requirements for External Power Supplies
according to Annex II of Commission Regulation (EU) 2019/1782

Name oder Handelsmarke des Herstellers:
Manufacturer's name or trademark:

Sunny Computer Technology Co.,Ltd

Handelsregisternummer:
Commercial registration number:

91441900787920993H

Anschrift:
Address:

Chengxiang Road, Cuntou District, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province,
 China 523477

Modellkennung <i>Model identifier</i>	Eingangsspannung <i>Input voltage</i>	Eingangswchselfrequenz <i>Input AC frequency</i>	Ausgangsspannung <i>Output voltage</i>	Ausgangsstrom <i>Output current</i>	Ausgangsleistung <i>Output power</i>	Durchschnittliche Effizienz im Betrieb <i>Average active efficiency</i>	Effizienz bei geringer Last (10 %) <i>Efficiency at low load (10 %)</i>	Leistungsaufnahme bei Nulllast <i>No-load power consumption</i>
	V	Hz	V	A	W	%	%	W
Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9
SYS1308N-1505-W2E (Europe 2.1x5.5x11-S) rc 1.8m (6ft)	230	50	5.12	3	15.36	85.53	81.49	0.067
SYS1308N-2415-W2E (Europe 2.1x5.5x11-S) rc 1.8m (6ft)	230	50	14.92	1.6	23.87	88.93	83.76	0.08
SYS1381N-1215-W2E (Europe 2.1x5.5x11-S) 2wc 1.4m (4.5ft)	230	50	14.81	0.8	11.848	84.41	74.66	0.058
SYS1529-1205 dual USB inlet	230	50	5.7	2.4	12.17	80.35	80.35	0.07
SYS1541-1505 (2.1x5.5x11-S) rc 1.5m (5ft)	230	50	4.98	3	14.94	80.71	77.79	0.085
SYS1541-1809 (2.1x5.5x11-S) rc 1.5m (5ft)	230	50	8.78	2	17.56	86.01	83.44	0.082
SYS1541-2412 (2.1x5.5x11-S) rc 1.5m (5ft)	230	50	11.95	2	23.9	86.96	83.21	0.066
SYS1541-2415 (2.1x5.5x11-S) rc 1.5m (5ft)	230	50	14.82	1.6	23.71	86.85	83.13	0.065
SYS1541-2418 (2.1x5.5x11-S) rc 1.5m (5ft)	230	50	18.09	1.33	24.11	87.53	82.69	0.064
SYS1541-2424 (2.1x5.5x11-S) rc 1.5m (5ft)	230	50	24.22	1	24.22	87.72	82.42	0.078
SYS1546-3612-T2 (2.1x5.5x11-S) 2wc 1.4m (4.5ft)	230	50	11.89	3	35.67	88.55	82.53	0.073
SYS1546-3612-T3 (2.1x5.5x11-S) 2wc 1.4m (4.5ft)	230	50	11.89	3	35.67	88.55	82.53	0.073
SYS1546-3624-T2 (2.1x5.5x11-S) 2wc 1.4m (4.5ft)	230	50	24.02	1.5	36.03	89.84	88.68	0.07
SYS1546-3624-T3 (2.1x5.5x11-S) 2wc 1.4m (4.5ft)	230	50	24.02	1.5	36.03	89.84	88.68	0.07
SYS1548-5012-T2 (2.1x5.5x11-S) rc 1.2m (4ft)	230	50	11.95	4.16	49.71	88.23	82.33	0.102
SYS1548-5012-T3 (2.1x5.5x11-S) rc 1.2m (4ft)	230	50	11.95	4.16	49.71	88.23	82.33	0.102
SYS1548-6512-T2 (2.1x5.5x11-S) rc 1.5m (5ft)	230	50	11.8	5.41	63.84	88.61	88.65	0.113
SYS1548-6512-T3 (2.1x5.5x11-S) rc 1.5m (5ft)	230	50	11.8	5.41	63.84	88.61	88.65	0.113

SYS1548-6515-T2 (2.1x5.5x11-S) rc 1.5m (5ft)	230	50	15.09	4.33	65.34	88.52	84.74	0.105
SYS1548-6524-T2 (2.1x5.5x11-S) rc 1.5m (5ft)	230	50	24	2.7	64.8	89.87	87.79	0.102
SYS1548-6524-T3 (2.1x5.5x11-S) rc 1.5m (5ft)	230	50	24	2.7	64.8	89.87	87.79	0.102
SYS1561-1105 (2.1x5.5x11-S) 2wc 1.4m (4.5ft)	230	50	5.12	2.1	10.752	80.39	78.44	0.048
SYS1561-1105 (5C USB-C) rc 1.4m (4.5ft)	230	50	5.12	2.1	10.752	80.39	78.44	0.048
SYS1561-1105 (micro USB) rc 1.4m (4.5ft)	230	50	5.12	2.1	10.752	80.39	78.44	0.048
SYS1561-1105 USB inlet	230	50	5.12	2.1	10.752	80.39	78.44	0.048
SYS1561-1212 (2.1x5.5x11-S) 2wc 1.4m (4.5ft)	230	50	12.35	1	12.35	84.32	79.87	0.072
SYS1575-9012-M3 (2.1x5.5x11-S) rc 1.5m (5ft)	230	50	11.8	7.5	88.5	88.07	84.03	0.085
SYS1575-9024-M3 (2.1x5.5x11-S) rc 1.5m (5ft)	230	50	23.71	3.75	88.9	88.24	82.06	0.067
SYS1576-12012-M3 (2.1x5.5x11-S) rc 1.5m (5ft)	230	50	11.6	10	116	88.06	86.81	0.037
SYS1576-12024-M3 (2.1x5.5x11-S) rc 1.5m (5ft)	230	50	23.64	5	118.2	88.67	82.24	0.022

Version

Datum Date: 2020.04.15