

Ökodesign-Anforderungen an externe Netzteile
gemäß Anhang II der Verordnung (EU) 2019/1782
Ecodesign Requirements for External Power Supplies
according to Annex II of Commission Regulation (EU) 2019/1782

Name oder Handelsmarke des Herstellers:

Manufacturer's name or trademark:

Junction Global Technology Co., Ltd.

Handelsregisternummer:

Commercial registration number:

12995657

Anschrift:

Address:

No. 84-1, Hebian N. ST.,
 Sanchong dist,
 New Taipei city, Taiwan

Modellkennung <i>Model identifier</i>	Eingangsspannung	Eingangswechselstromfrequenz	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Ausgangsleistung	Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	Effizienz bei geringer Last (10 %)	Leistungsaufnahme bei Nulllast
	<i>Input voltage</i>	<i>Input AC frequency</i>	<i>Output voltage</i>	<i>Output current</i>	<i>Output power</i>	<i>Average active efficiency</i>	<i>Efficiency at low load (10 %)</i>	<i>No-load power consumption</i>
	V	Hz	V	A	W	%	%	W
Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9
SYS1001-0303-W2E (Europe 2.1x5.5x11-S) 3.3V, 2wc 1.4m (4.5ft)	230VAC	50Hz	3.3VDC	1Amp	3.3W	70.98%	63.58%	0.051W
SYS1001-1212-T2 (2.1x5.5x11-S) 2wc 1.4m (4.5ft)	230VAC	50Hz	12VDC	1Amp	12W	83.94%	78.81%	0.0758W
SYS1001-1215 (2.1x5.5x11-S) rc 1.8m (6ft)	230VAC	50Hz	15VDC	0.8Amp	12W	85.31%	79.82%	0.0809W
SYS1052-0312-W2E (2.1x5.5x11-S) 2wc 1.4m (4.5ft)	230VAC	50Hz	12VDC	0.25Amp	3W	78.23%	62.08%	0.061W
SYS1121-0605 (2.1x5.5x11-S) 2wc 1.4m (4.5ft)	230VAC	50Hz	5VDC	1.2Amp	6W	76.88%	71.01%	0.0512W
SYS1121-0612 (2.1x5.5x11-S) 2wc 1.4m (4.5ft)	230VAC	50Hz	12VDC	0.5Amp	6W	80.76%	71.17%	0.066W
SYS1121-0624 (2.1x5.5x11-S) 2wc 1.4m (4.5ft)	230VAC	50Hz	24VDC	0.25Amp	6W	81.98%	67.38%	0.0751W
SYS1588-2005-T2 (2.1x5.5x11-S) rc 1.5m (5ft)	230VAC	50Hz	5VDC	4Amp	20W	85.86%	83.44%	0.0721W
SYS1588-2005-T3 (2.1x5.5x11-S) rc 1.5m (5ft)	230VAC	50Hz	5VDC	4Amp	20W	85.86%	83.44%	0.0721W
SYS1588-2406 (2.1x5.5x11-S) rc 1.5m (5ft)	230VAC	50Hz	6VDC	4Amp	24W	86.34%	82.27%	0.0544W
SYS1588-2709-T2 (2.1x5.5x11-S) rc 1.5m (5ft)	230VAC	50Hz	9VDC	3Amp	27W	89.11%	87.54%	0.0563W
SYS1588-3012-T2 (2.1x5.5x11-S) rc 1.8m (6ft)	230VAC	50Hz	12VDC	2.5Amp	30W	87.73%	84.64%	0.0641W
SYS1588-3012-T3 (2.1x5.5x11-S) rc 1.5m (5ft)	230VAC	50Hz	12VDC	2.5Amp	30W	88.01%	84.84%	0.0641W
SYS1588-3012-T3 (2.1x5.5x11-S) rc 1.8m (6ft)	230VAC	50Hz	12VDC	2.5Amp	30W	87.73%	84.64%	0.0641W
SYS1588-3012-W2E (2.1x5.5x11-S) 2wc 1.4m (4.5ft)	230VAC	50Hz	12VDC	2.5Amp	30W	88.10%	84.88%	0.0641W

SYS1588-3015-T2 (2.1x5.5x11-S) rc 1.8m (6ft)	230VAC	50Hz	15VDC	2Amp	30W	87.83%	83.98%	0.072W
SYS1588-3015-T3 (2.1x5.5x11-S) rc 1.8m (6ft)	230VAC	50Hz	15VDC	2Amp	30W	87.83%	83.98%	0.072W
SYS1588-3018-T2 (2.1x5.5x11-S) rc 1.8m (6ft)	230VAC	50Hz	18VDC	1.66Amp	30W	88.53%	81.84%	0.0775W
SYS1588-3018-T3 (2.1x5.5x11-S) rc 1.8m (6ft)	230VAC	50Hz	18VDC	1.66Amp	30W	88.53%	81.84%	0.0775W
SYS1588-3024-T2 (2.1x5.5x11-S) rc 1.8m (6ft)	230VAC	50Hz	24VDC	1.25Amp	30W	88.41%	84.46%	0.0781W
SYS1588-3024-T3 (2.1x5.5x11-S) rc 1.8m (6ft)	230VAC	50Hz	24VDC	1.25Amp	30W	88.41%	84.46%	0.0781W
SYS1588-4012 (2.1x5.5x11-S) 2wc 1.4m (4.5ft)	230VAC	50Hz	12VDC	3.33Amp	40W	90.33%	87.12%	0.0713W
SYS1588-4024 (2.1x5.5x11-S) 2wc 1.4m (4.5ft)	230VAC	50Hz	24VDC	1.66Amp	40W	89.37%	84.71%	0.0831W
SYS1888-1505 (2.1x5.5x11-S) 2wc 1.4m (4.5ft)	230VAC	50Hz	5VDC	3Amp	15W	83.24%	83.51%	0.0428W
SYS1888-1809 (2.1x5.5x11-S) 2wc 1.4m (4.5ft)	230VAC	50Hz	9VDC	2Amp	18W	86.27%	84.55%	0.0483W
SYS1888-1812 (2.1x5.5x11-S) 2wc 1.4m (4.5ft)	230VAC	50Hz	12VDC	1.5Amp	18W	86.16%	83.22%	0.0493W
SYS1888-1815 (2.1x5.5x11-S) 2wc 1.4m (4.5ft)	230VAC	50Hz	15VDC	1.2A	18W	85.59%	82.35%	0.0572W
SYS1888-1818 (2.1x5.5x11-S) 2wc 1.4m (4.5ft)	230VAC	50Hz	18VDC	1Amp	18W	86.37%	81.83%	0.0602W
SYS1888-1824 (2.1x5.5x11-S) 2wc 1.4m (4.5ft)	230VAC	50Hz	24VDC	0.75Amp	18W	86.78%	80.75%	0.0698W

Version

Datum Date: 2020.04.15